

LOFLO Balometer ®

捕获罩

型号6200、6200D， 6200E和6200F

LoFlo Balometer® 捕获罩是测量极低体积流量的理想方法。从10到500 cfm (17到85 0m) 可靠而准确地测量 (供应或回流) 空气流量。这款轻巧的仪器非常适合住宅或轻型商业用途。LoFlo Balometer易于观察到的趋势值和快速的仪表响应。Capture Hood是住宅空气平衡器的首选工具。



6200D型，带显示细节

特点和优点

(6200、6200D、6200E和6200F型)

+使用4个C尺寸碱性电池

+仅2英尺x 2英尺 (610mmx 610mm) 的机盖重量仅为
6.5磅 (3千克)

+模拟模拟显示可显示空气趋势和数字读数

+背压补偿

+带或不带风帽使用



深圳市展业达鸿科技有限公司

吕先生: 15920060912 (微信同号) 0755-22934005 (座机)

地址: 深圳市福田区八卦二路八卦岭工业区615栋419

邮箱: hongqi@thingstet.com

网址: www.thingstest.com

规格书

LOFLO Balometer ®捕获罩型号6200、6200D、6200E和6200F

范围	10至500 cfm (17至850m ³ /h) (4.7至236 l / s)
准确性	± (3% + 5 cfm) [± (3% + 8,5m ³ / h , 2,4 l / s)]
高度	
6200型	22英寸 (559毫米)
6200D型	34.5英寸 (876毫米)
型号6200E或仅底座	
	15.5英寸 (394毫米)
型号6200F	32英寸 (813毫米)
重量	
	约6磅 (2.7千克)
	仅4.6磅 (2.1千克) 的底座
基本直径	
开场	直径13.3英寸 (338毫米)
引擎盖尺寸	16英寸x 16英寸, 2英尺x 2英尺或26英寸x 26英寸 (406mm x 406mm, 610mmx 610mm或650mmx 650mm)
显示	3.5位, .44英寸 (11毫米) 高, 数字显示屏, 带26段模拟模拟显示屏
解析度	1 cfm从10到500 cfm (0.1 l / s从4.7到9.9) (1 l / s从10到236 l / s)
能量源	4C 1.5碱性电池
电池寿命	10小时 最少连续使用
型号说明	
6200型	带有16英寸x 16英寸 (406mmx 406mm) , 8英寸 (200mm) 的遮光罩
6200D型	带2英尺x 2英尺 (610mmx 610mm) 的引擎盖
6200E型	仅带基准, 公制
型号6200F	具有16英寸x 16英寸 (406mmx 406mm) , 18英寸 (457mm) 高的机罩

可选配件	
634620110	2 ft x 2 ft (610mmx 610mm) 引擎盖和框架套件
634620085	16英寸x 16英寸 (406mmx 406mm) , 18英寸 (457mm) 高机盖和框架套件
634620120	16英寸x 16英寸 (406mmx 406mm) , 8英寸 (200mm) 高的机罩和框架套件
634620130	26英寸x 26英寸 (650mmx 650mm) 的引擎盖和框架套件



LoFlo Balometer® Capture Hood主要用于住宅或轻型商业应用, 测量范围为10至500 cfm (17至850m³/h)。紧凑的尺寸使得它们可以在不适合全尺寸抽油烟机的地方使用, 例如在浴室隔断或文件柜上。

规格如有变更, 恕不另行通知。

Alnor, Balometer, TSI和TSI徽标是TSI Incorporated的注册商标。

美国专利4,548,076



深圳市展业达鸿科技有限公司
吕先生: 15920060912 (微信同号) 0755-22934005 (座机)
地址: 深圳市福田区八卦二路八卦岭工业区615栋419
邮箱: hongqi@thingstet.com
网址: www.thingstet.com